

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pm.nt-rt.ru/> || rmt@nt-rt.ru

Ротаметр жидкостной РМС-0.025 ЖУЗ



Ротаметр РМС-02-0.025 ЖУЗ изготовлен по ГОСТ 13045-81 относится к типу РМС-02 (сокращенно РМС-0.016 ЖУЗ), является аналогом РМ-0.016 ЖУЗ, где Ж-измеряемая среда жидкость. Ротаметр состоит из стеклянной ротаметрической трубки РТ-02, поплавка и металлического корпуса. Служит для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков слабозагрязненных и чистых жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц. Градуировка ротаметра - индивидуальная и выполняется производителем. Межповерочный интервал - 6 лет.

Характеристики РМС-0.025 ЖУЗ

- Верхний предел измерения по воде, м³ /час: 0.025 2.
- Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерения
- Диаметр условного прохода, мм: 6
- Погрешность измерения, %: $\pm 2,5$ от верхнего предела измерения
- Рабочее давление, кг*с/см² : 10
- Температура измеряемой жидкости, °С: от +5 до +50
- Температура окружающего воздуха, °С: от +5 до +50
- Вид присоединения: ниппельное, под шланг 11,5 мм, штуцер с резьбой М10х1-6е - под заказ
- Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой:
- Сталь 12х18Н9Т ГОСТу 5632-72
- Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74 • АГ-4В ГОСТ 20437-75
- Эбонит ГОСТ 2748-77 • Титан ВТ-1-0 ГОСТ 190013-81
- Стекло химико-лабораторное ГОСТ 21400-75, SIMAX Чехия